

DEENCOFRADOR Réf.: 309910

Características

Permite bajar paneles de encofrado de forma fácil y segura desde una altura.

Para todo tipo de paneles de encofrado.

Carga máx. 75kg.

SEGURIDAD GARANTIZADA

- Sistema de seguridad patentado de doble cable compuesto por 1 cable de trabajo y 1 cable de seguridad anticaída.
- Cabestrante antirretorno.

COMODIDAD DE TRABAJO

- sistema de frenado integrado en el cabestrante antirretorno fijado a la empuñadura de guiado, que permite maniobrar la máquina con facilidad
- distancia entre los ejes brazos: 1,52m.
- distancia entre los pies: 1,15 x 1,15 x 1,10 m que permite una gran estabilidad
- pasa por una puerta de 0,73m sin plegar la base
- 3 ruedas de Ø 125 mm, 2 equipadas con un sistema de bloqueo para el pivote y la rodadura
- Fácil de montar y desmontar.



Datos del producto

Charge maximum kg / Max. load kg	Hauteur maximum horizontale m	Hauteur minimum horizontale m	L m	Largeur m / Width m	 kg	Garantie (nb d'année) / G	Ref.		Code EAN
75	3,50	1,42	1,52	0,75	37		309910	1	3479133099101



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F.
FRANCE - www.novalia.pro

PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35
58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddinghaus.de

NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA
www.mob-ius.ro

NOVALIA ESPAÑA Portuetxe 51, of.204 20018 San Sebastián