

DISPOZITIV LEVPANO I Réf.: 513000**Caracteristici**

- 3 POZIȚIONĂRI POSIBILE: poziționare în plan orizontal până la 4,50 m cu extensie (3,50 m fără extensie), poziționare în plan înclinat până la 3,50 m (înălțimea stâlpului) și poziționare în plan orizontal până la 5,90 m (înălțimea maximă cu o placă de 3 m., înălțimea stâlpului 4,50 m cu extensie, respectiv de 3,50 m fără extensie).
- SIGURANȚĂ GARANTATĂ: Sistem de siguranță format din 2 cabluri: 1 cablu de lucru și 1 cablu de siguranță anti-cădere - BREVETAT.
 - 2 PLATFORME ANTI-DERAPANTE pe care te poți urca pentru a fixa placa de gips-carton. Rezistă la 150 kg. Validată de Socotec.
 - INSTALARE RAPIDĂ : Sistem ultra-rapid Clip&Go: blocarea și deblocarea rapidă a brațelor și a picioarelor dintr-o singură mișcare - BREVETAT.
 - PLACĂ SECURIZATĂ ȘI PROTEJATĂ: 8 plăcuțe antiderapante mențin placa în siguranță.
 - UTILIZAȚI PLACA ROTATIVĂ PENTRU A COMUTA DE LA POZIȚIONAREA ÎN PLAN ÎNCLINAT LA POZIȚIONAREA ÎN PLAN VERTICAL. Capul se rotește cu ajutorul unui simplu știft, deci nu este nevoie să îl demontați.
 - SABOȚI RETRACTABILI: Au rolul de a susține placa. Atunci când ajung la plafon, se retrag pentru a fixa placa de gips-carton, fără spațiu liber față de cea anterioară. - BREVETAT
 - MÂNER DE GHIDARE DECALAT: Mânerul de ghidare nu se află sub panou, ceea ce permite utilizatorului Levpano o vizibilitate mai bună și mai mult control. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că utilizatorul nu se poziționează sub placă în timpul coborârii acesteia
 - Înălțimea optimă de încărcare pe orizontală: 0,82 m pentru instalare pe orizontală până la 3,50 m. Extensie de 1m integrată în coloană pentru poziționare în plan orizontal până la 4,50 m. Extensia este indexată la fiecare 10 cm pentru a limita înălțimea de încărcare - BREVETAT
 - Mâner simplu și eficient de înclinare a capului - BREVETAT
 - 4 roți de Ø 125 mm echipate cu un sistem de blocare a pivotului și a rulajului
 - Versiune nouă: cele 2 platforme au fost îmbunătățite cu un strat antiderapant și cu colțuri și margini rotunjite. 2 trepte intermediare pentru a facilita accesul la platforme și a reduce oboseala. Glisarea coloanelor a fost îmbunătățită pentru mai puțină frecare și o mai mare fluiditate. 4 roți cu frână. 2 noi roți de transport de Ø 100 mm.
- CALITATE MONDELIN**
 Conformă cu Directiva europeană 2006/42/CE. Examinare de conformitate efectuată de SOCOTEC. Fiecare Levpano este asamblat și testat individual. Se livrează preasamblat. Fabricat în fabrica noastră, în Franța.
 Consultați videoclipurile noastre privind utilizarea, asamblarea și înlocuirea cablurilor:
<https://mondelin.fr/incontournables/leve-plaque-levpano-mondelin>



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F.
FRANCE - www.novalia.pro

PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35
58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddighaus.de

NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Brașov ROMÂNIA
www.mob-ius.ro

NOVALIA ESPAÑA Portuete 51, of.204 20018 San Sebastián

DISPOZITIV LEVPANO I Réf.: 513000



Date desre produs

Installation hight m	Loading height m	Platform height m	Max. load kg	 kg	G	Artikelnr.		EAN Code
4,5	0,82	0,49	75 et 60 avec rallonge	52	5	513000	1	3479135130000



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F.
FRANCE - www.novalia.pro

PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35
58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddinghaus.de

NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA
www.mob-ius.ro

NOVALIA ESPAÑA Portuete 51, of.204 20018 San Sebastián