

# DÉROULEUR PARE-VAPEUR



TMS

## + LES PLUS

### MONTAGE SUR LA GAMME LEVPANO®

- Adaptation facile et rapide sur le châssis des LEVPANO® I et II, LEVPANO COMBI® et MASTER® grâce aux 3 adaptateurs livrés avec le dérouleur :
  - Un adaptateur pour l'ancienne génération de LEVPANO® I et II sans rallonge intégrée
  - Un adaptateur pour les LEVPANO COMBI® et MASTER®
  - Un adaptateur pour les appareils à colonne de 30 mm
- Gain de temps et pénibilité réduite pour le poseur (prévention des T.M.S.).



## UTILISATION

- Facilite la pose du film pare-vapeur (exigences RT 2012 Maisons BBC – étanchéité à l'air) :
  - Au plafond et au mur
  - Sur les armatures métalliques et les ossatures bois
  - Avant la pose de la plaque de plâtre ou de tous panneaux bois, lambris, etc...
- Facilite la pose de la toile de verre et des intissés à peindre, en rouleau de 1 m et 1,06 m grâce aux flasques réglables. Pour rouleaux de largeur 1,50 m maximum.

Flasques réglables :

- 1,50 m centré
- 1 m et 1,06 m centré
- 1 m et 1,06 m déporté.
- Charge maximum : 30 kg.

## CARACTÉRISTIQUES

- Conforme à la norme **CE**
- Conforme à la directive européenne 2006/42/CE.
- Examen de conformité réalisé par SOCOTEC.
- En tube acier, finition époxy.

