

## LEVPANO COMBI® CON ALARGADOR INTEGRADO Réf.: 517000

### Características

Para una instalación vertical sencilla y segura

3 opciones de instalación: horizontal, bajo alero y vertical

**BAJA ALTURA DE CARGA**

- 68 cm para el modelo de 4 m

- 81 cm para el modelo de 4,50 m

**MANILLAR ERGONÓMICO - PATENTADO:** El manillar simplifica al máximo la manipulación de los paneles. Dispone de 2 palancas:

- 1 para girar 90° la barra y los brazos

- 1 para inclinar el cabezal

**SISTEMA DE SEGURIDAD** compuesto por 2 cables - PATENTADO

- 1 cable de trabajo

- 1 cable de seguridad anticaída

**SOPORTES PLEGABLES** y regulables para la colocación de placas de yeso laminado de todas las anchuras 0,60m, 0,90m y 1,20m - PATENTADO

**PIES**

- Instalación horizontal y bajo alero: 1,02 x 1,02 x 1,02 m

- Instalación vertical: 1,09 x 0,94 x 0,94 m

**FÁCIL DE MANEJAR**

- Manillar ergonómico para manipular los paneles sin esfuerzo

- Sistema de frenado integrado en el cabrestante antirretorno, unido a la empuñadura guía. Esto hace que la máquina sea extremadamente maniobrable

- 3 ruedas de Ø 160 mm para maniobrar fácilmente en superficies rugosas, especialmente con paneles de yeso o celulosa más pesados, equipadas con un sistema de bloqueo

- 2 ruedas de transporte para desplazarse cuando está cerrada

- Baja altura de carga

**SEGURIDAD GARANTIZADA**

- 8 almohadillas antideslizantes para mantener la placa firmemente en su sitio

- Una empuñadura a distancia: la empuñadura guía no está situada debajo de la placa. Está desplazada hacia el usuario para ofrecerle una mejor visibilidad y un mayor control. Esto también significa que no tiene que poner la cabeza debajo del Levpano al descender.

**PRÁCTICO**

- Rápido de montar y desmontar

- Una auténtica plataforma a la que puede subirse para fijar la placa.

**CARACTERÍSTICAS**

- Columna de aluminio para una carga útil de 80 kg

- Plataforma: 0,50 x 0,62 m, espesor: 25 mm, altura: 0,49 m y resistencia: 150 kg

- Placas de yeso de todas las anchuras: 0,60 m, 0,90 m y 1,20 m, gracias a las zapatas escamoteables y regulables del brazo Levpano (patentado) y gracias a los brazos regulables opuestos a las zapatas.



**NOVALIA SAS** 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F.  
FRANCE - [www.novalia.pro](http://www.novalia.pro)

**PEDDINGHAUS** Handwerkzeuge In der Graslake 35  
58332 Schwelm DEUTSCHLAND - [www.peddinghaus.de](http://www.peddinghaus.de)

**NOVALIA SA** Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA  
[www.mob-ius.ro](http://www.mob-ius.ro)

**NOVALIA ESPAÑA** Portuetxe 51, of.204 20018 San Sebastián

## LEVPANO COMBI® CON ALARGADOR INTEGRADO Réf.: 517000



### Datos del producto

Hauteur de pose horizontale m / Horizontal installation height m	Hauteur de pose verticale m / Vertical installation height m	Hauteur de chargement m / Loading height m	Hauteur plateforme m / Platform height m	Charge utile kg / payload kg	 kg	Garantie (nb d'année) / G	Ref.		Code EAN
4	5,40	0,68	0,49	80	53	5	516500	1	3479135165002
4,50	5,90	0,81	0,49	80	55	5	517000	1	3479135170006



**NOVALIA SAS** 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F. FRANCE - [www.novalia.pro](http://www.novalia.pro)  
**PEDDINGHAUS** Handwerkzeuge In der Graslake 35 58332 Schwelm DEUTSCHLAND - [www.peddighaus.de](http://www.peddighaus.de)  
**NOVALIA SA** Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA [www.mob-ius.ro](http://www.mob-ius.ro)  
**NOVALIA ESPAÑA** Portuete 51, of.204 20018 San Sebastián