

COFFRET DÉCOUPOIRS Ø 3 A 60 MM (PAIR) Réf.: 8004609001

Caractéristiques

Les découpe-joints peuvent être employés pour la découpe de matériaux tendres (caoutchouc, cuir, feutre, mousse, Téflon,...) comme pour celle de matériaux armés de fibre de verre ou d'acier... (jusqu'à 0,3 mm). La résistance des tubes est comprise entre 162 et 180 kg/mm². COMPOSITION : Tubes filetés Ø 3-4-6-8-10 mm. Tubes lisses Ø 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60 mm Bloc de centrage 11 à 60 mm réf. 8009040001. Manche de centrage 3 à 30 mm réf. 8008020001 - coupe joint Ø 500 mm réf.8013050001. Mode d'utilisation des emporte-pièces Jusqu'au diamètre 30 mm : Monter sur le manche de centrage les tubes pour obtenir les diamètres souhaités. Poser le matériau à découper sur une surface plane en bois ou plastique dur. Frapper sur le manche de centrage avec un maillet en bois ou caoutchouc.



Données Produits

Nb pièces / Nb pieces	 g	G	Ref.		Code EAN
33	6200	E	8004609001	1	3303808004605 ^{z-a}

2-b





NOVALIA SAS
2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro


COFFRET DÉCOUPOIRS Ø 3 A 60 MM (PAIR) Réf.: 8004609001

Composition

tubes filetés Ø 3-4-6-8-10 mm // tubes lisses Ø 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60 mm // bloc de centrage 3 à 60 mm réf. 8009040001 // manche de centrage 3 à 30 mm réf. 8008020001 // coupe joint Ø 500 mm réf.8013050001

Composants	
8005 Tubes lisses Ø 12-14-16-18-20-22- 24-26-28-30-32-34- 36-38-40-42-44-46- 48-50-52-54-56-58- 60 mm	
8007 Tubes filetés Ø 3-4- 6-8-10 mm	

Composants	
8009 Bloc de centrage 11 à 60 mm	
8008 Manche de cen- trage 3 à 30 mm	

Composants	
8013 coupe joint Ø 500 mm	



NOVALIA SAS
2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro