

RODILLO DE RECAMBIO PARA RODILLOS DE YESO Réf.: 867040

Características

Para una aplicación rápida y uniforme

FÁCIL Y PRÁCTICO

Permite una aplicación rápida y fácil del recubrimiento sobre el soporte
Adecuado a mangos telescópicos para trabajar en altura

EFICIENTE

- Rodillo con fibra de poliamida de 16 mm que asegura una distribución homogénea con un espesor de recubrimiento constante facilitando el alisado final
- Rollo con bordes biselados sobre los tamaños 180 y 250 mm y sin pérdida de fibras para no dejar rastros
- Mango de polipropileno sin elastómero para facilitar la limpieza

UNA GAMA COMPLETA PARA TODAS LAS NECESIDADES

- 80 mm: Para enlucir en espacios reducidos o rellenar conexiones de placas antes de colocar tiras de juntas
- 180 mm: Para aplicar la capa de acabado en los soportes o recubrir las tiras de unión
- 250 mm: Para aplicar la capa de acabado en grandes superficies, paredes, techos...

RECUBRIMIENTOS RECOMENDADOS

- Revestimientos en pasta listos para usar
- Revestimientos para máquinas Airless
- Revestimientos de rodillos
- Recubrimientos en polvo, preparados fluidamente



Datos del producto



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F.
FRANCE - www.novalia.pro

PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35
58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddinghaus.de

NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA
www.mob-ius.ro

NOVALIA ESPAÑA Portuetxe 51, of.204 20018 San Sebastián

RODILLO DE RECAMBIO PARA RODILLOS DE YESO Réf.: 867040

L mm	Ref.	Garantie (nb d'année) / G	 g	Code EAN	
180	867040		89	3479138670404	1
250	867050		116	3479138670503	1



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F.
FRANCE - www.novalia.pro

PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35
58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddinghaus.de

NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA
www.mob-ius.ro

NOVALIA ESPAÑA Portuete 51, of.204 20018 San Sebastián