

PLATEFORME DE TRAVAIL ALUMINIUM AVEC PORTE-OUTILS Réf.: 500513

Caractéristiques

Plateforme légère en aluminium, facilement repliable et transportable

CARACTERISTIQUES

- Hauteur de la plateforme : 0,49 m - permet une utilisation sans garde-corps
- Hauteur de travail : 2,49 m, idéal pour les travaux d'intérieur
- Plateforme de travail en contreplaqué antidérapant d'une épaisseur de 9 mm, certifiée FSC mixte
- Marches en aluminium moulé caillebotis de 370 x 90 mm : profondes et antidérapantes
- Patins antidérapants pour une stabilité parfaite
- Avec poignée de transport pour le modèle 125 x 42 cm

CONSTRUCTION ROBUSTE

- Profils aluminium épaisseur 2 mm
- Assemblage complet par tenon-mortaise et soudage assurant une grande longévité
- Articulation des 2 piétements avec paliers renforcés
- Double blocage à l'ouverture par goupillage et appui des montants
- Conforme aux exigences de sécurité du décret 96 333 du 10/04/1996 et à la norme EN131
- Peinture époxy
- Charge utile : 150 kg

PORTE-OUTILS EN OPTION

- Adaptable sur les plateformes alu réf. 500510 et 500530
- Équipé d'un porte-visseuse, de logements pour tournevis, d'un porte-rouleau de bande à joints ou d'adhésifs de masquage et d'un bac à enduits amovible



EN
131

Données Produits



NOVALIA SAS
2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro

PLATEFORME DE TRAVAIL ALUMINIUM AVEC PORTE-OUTILS Réf.: 500513

Dim. plateforme cm / Platform dim. cm	Nbre de marches y compris plateforme / Nbr of steps, including the platform	Hauteur plateforme cm / Platform height cm	Hauteur de travail maxi cm / Max working height cm	Charge utile kg / payload kg	 kg	Garantie (nb d'année) / G	Ref.		Code EAN
125 x 42	2	49	249	150	14	5	500513	1	3479135005131



NOVALIA SAS
 2 rue de Bergognon 42500
 LE CHAMBON FEUGEROLLES
 FRANCE
www.novalia.pro