FICHE TECHNIQUE

PINCE UNIVERSELLE Réf.: 9304660401

Caractéristiques

Pour tous les travaux sous tension ou à proximité d'installations sous tension (jusqu'à 1000V en courant alternatif et 1500V en courant continu). Gaine diélectrique bimatière pour une sécurité absolue et un plus grand confort d'utilisation. Testé unitairement. Conforme à la norme européenne EN60900 et certifié VDE, l'organisme le plus exigeant en matière d'outils isolés. COUPE Toutes les pinces coupantes présentent un axe déporté pour un effet de levier maximal, dit HIGH LEVERAGE : l'axe de l'articulation est remonté au plus près du taillant. Qualité d'acier supérieure : Chrome Molybdène, alliage réputé pour ses qualités mécaniques élevées, et en particulier sa ténacité. Trempe des taillants pour une plus longue durée de vie. Les pinces coupantes sont conçues pour couper tout type de fils et feuillards : feuillards, acier ou nylon, Ertalon, Nylatron, fils de cuivre, bronze, dur, mi-dur ou même corde à piano. Dureté de l'arête de coupe : 58 HRC minimum.



1000 V AC

Données Produits

L mm		B mm	Lu mm	E mm	g	G	Artikelnr.		EAN Code
160	172	24,5	34	10,5	228	G10	9304660401	1	3303809000378
180	188	25	35	11	274	G10	9304680401	1	3303809000385
200	210	27	36	12	338	G10	9304700401	1	3303809000392

NOVALIA SAS
2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro